

TM 126

PRODUKTBLAD

Användningsområden & funktioner:

- kompakt lagerlösning för en smidig introduktion till digital lagerhantering
- upp till 378 lagringsplatser per enhet för maximal flexibilitet i användning
- kontrollerad åtkomst via elektroniskt låsta lådor
- anpassningsbara lådor för olika artikelstorlekar
- kan utökas med upp till tre enheter av samma skåptyp
- användarvänlig drift via styrdator, touchskärm och förinstallerat GTMS

Fördelar med TM 126:

- undvik lagerbrist genom miniminivåer, lageroptimering och automatisk beställning
- analyser och rapporter ger överblick och kontroll över kostnader
- minskad förbrukning tack vare kontrollerad och automatiserad utlämning
- lokal verktygslagring, central datahantering: funktion för registrering av uttag och retur direkt i TM 126

Teknisk data

Vikt	220 – 305 kg (beroende på utrustning)
Bredd	831 mm
Djup	760 mm
Höjd	1,610 mm
Lastkapacitet	100 kg/låda

Elektrisk anslutningsdata

Driftspänning	110 – 230 V AC vid 50 / 60 Hz
Effektförbrukning	max. 1.1 kW
Säkring	16 A FI / LS max. 30 mA



Logistikmjukvara: GTMS Basic

Vid köp av en TM 126 ingår logistikmodulen GTMS Basic som standard. Den hjälper till att hantera masterdata, skapa rapporter och optimera lagerhanteringen.

- hantera masterdata: användardata, artikelinformation, enhetskostnader, partners och leverantörer
- boka uttag och retur
- hantera lagerstatus
- hantering av orderläggning och materialplanering
- utvärdera logistikdata: bokningsdata, lageröversikt, individuella rapporter och dataexport

Mått lådor

	Fronthöjd 60 mm	Fronthöjd 120 mm
Låda	3 x 60 mm	6 x 120 mm
Invändig höjd	43 mm	103 mm
Invändig bredd	700 mm	
Invändigt djup	570 mm	
Förvaringsyta	3.6 m ²	
Förvaringsvolym	0.05 m ³	0.25 m ³

Inredningsmaterial

	Fronthöjd 60 mm	Fronthöjd 120 mm
Längsgående skiljeväggar	6 st	6 st
Tvärgående skiljeväggar	35 st à 100 mm	35 st à 100 mm
Indelningsset	på förfrågan	på förfrågan
Halkmatta	på förfrågan	på förfrågan

Konfigurering av TM 126

Lådans position	Fronthöjd	Inredningsmaterial		Invändiga mått
		Längsgående skiljeväggar	Tvärgående skiljeväggar	Bredd x djup x höjd
Låda 1 – 3	60 mm	6 st	35 st à 100 mm	700 x 570 x 43 mm
Låda 4 – 9	120 mm	6 st	35 st à 100 mm	700 x 570 x 103 mm

Observera:

TM 126 får inte användas för att styra trejdepartssystem eller tillägg. Den främsta anledning till denna begränsningen är att TM 126 CE-överensstämmande annars upphör att gälla. Det är inte möjligt att uppgradera eller uppdatera befintliga system till GTMS-V7 genom att köpa en TM 126.