GUHRING



Hydraulik-Dehnspannfutter

Profitieren Sie von unseren Super Line - Vorteilen:

gängige Abmessungen

- + optimale Produktionsbedingungen
- = Kostenvorteil für Kunden mit 100 % Lagerverfügbarkeit


Hydraulik-Dehnspannfutter HSK-A

Produkt-Informationen

- HSK-A nach ISO 12164-1 / DIN 69893-1
- axiale Längenverstellung
- für Werkzeugschafttoleranzen h6
- Wuchtgüte: G2,5 / 25.000 U/min oder U < 1 gmm

Lieferumfang

- inkl. Einstellschraube Art.-Nr. 4900
- inkl. Spannschlüssel Art.-Nr. 4912
- Kühlmittelübergabesatz Art.-Nr. 4949 separat bestellen





Artikel-Nr.	4662
Rabattgruppe	158

HSK	für Schaft-Ø	d2	l1	12	inkl. Einstellschraube	SW	Gewicht	Bestell-Nr.
d3	d1 h6 mm	mm	mm	mm	4900		kg	
HSK-A63	20	52,5	80	51	10,014	5	1,31	4662 20.063

EUR/Stück


Hydraulik-Dehnspannfutter SK

Produkt-Informationen

- SK nach ISO 7388-1 Form AD/AF
- axiale Längenverstellung
- für Werkzeugschafttoleranzen h6
- Wuchtgüte: G2,5 / 25.000 U/min oder U < 1 gmm

Lieferumfang

- inkl. Einstellschraube Art.-Nr. 4900
- inkl. Spannschlüssel Art.-Nr. 4912
- Anzugsbolzen Art.-Nr. 4925, 4926 separat bestellen





Artikel-Nr.	4663
Rabattgruppe	158

SK	für Schaft-Ø	d2	l1	12	inkl. Einstellschraube	SW	Gewicht	Bestell-Nr.
	d1 h6 mm	mm	mm	mm	4900		kg	
SK 40	20	49,5	65	51	20,114	5	1,30	4663 20.040



Passende Reduzierbuchsen erhalten Sie unter Artikel-Nr. 4368 (abgedichtet) bzw. unter Artikel-Nr. 4369 (mit Peripheriekühlung).

GÜHRING KG